

---

## 附录 A3.2 单位工程

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="UnitWorks">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>单位工程</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="AttrInfo" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="AddiInfo" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="SummaryOfCost" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="UnitWorksSummary"/>
        <xs:element ref="DivisionalAndElementalWorks"/>
        <xs:element ref="Preliminaries"/>
        <xs:element ref="Sundry"/>
        <xs:element ref="StatutoryFees"/>
        <xs:element ref="Tax"/>
        <xs:element ref="LabourMaterialsEquipmentsMachinesSummary"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="BidEvaluationMainMaterial" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="Number" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>工程编号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>工程名称</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Segment" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>标段名称</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="ProjectCategory" type="xs:string">
        <xs:annotation>
```

---

```

        <xs:documentation>工程类别</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ProjectType" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程类型</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ValuationModel" type="xs:integer"
use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>计价模式</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TaxModel" type="xs:integer" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>计税模式</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="AreaKind" type="xs:integer" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>地区类别</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Specialty" type="xs:integer" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>专业类别</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Purposes" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程用途</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="RangeOfCompilation" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>建设（编制）范围</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>

```

---

```

<xs:attribute name="Scale" type="xs:double" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>建设规模</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>建设规模单位</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TechnicalAndEconomicIndex" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>技术经济指标（元）</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Ratios" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>总投资比例(%)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="BillDataBase" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>清单规则库</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NormDataBase" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>定额规则库</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ResInfoPricingFile" type="xs:string"
use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>人工材料设备价格文件
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="AppliedRateFile" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>执行费率文件</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="OtherRelatedFile" type="xs:string">
  <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>其他计价依据文件</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Explains" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>总说明</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="FileName" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>导出XML文件名</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttrInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程特征信息</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0">
      <xs:element ref="AttrInfoItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttrInfoItem">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程特征信息明细</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0">
      <xs:element ref="AttrInfoItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>

```

---

```

        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Value" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>内容</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Code" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>代号</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>备注</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AddiInfo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>补充信息</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0">
            <xs:element ref="AddiInfoItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AddiInfoItem">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>补充信息明细</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0">
            <xs:element ref="AddiInfoItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>名称</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Value" type="xs:string">

```

---

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>内容</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Code" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>代号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>备注</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SummaryOfCost">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用汇总</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0">
            <xs:element ref="AddiCost" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>工程总价(元)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="DivisionalAndElementalWorks" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>分部分项工程费</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Preliminaries" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>措施项目费</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="CostForHSE" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>安全文明施工费</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

---

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="OtherPreliminaries" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>其他措施费</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="SundryCosts" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>其他项目费</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ProvisionalSums" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>暂列金额</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ProvisionalMaterial" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>暂估价材料</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="SpecialtyProvisionalPrice" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>专业工程暂估价</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="DayWorkRate" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>计日工费用</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="MainContractorAttendance" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>总承包服务费</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ClaimForLossAndExpenses" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>索赔费用</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="SiteInstruction" type="xs:double">
  <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>现场签证费用</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="StatutoryFees" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>规费</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Tax" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>税金/增值税销项税额
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Labor" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>人工费</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Material" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>材料费(不含主材费)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="MainMaterial" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>主材费</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Equipment" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>设备费</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="MainMaterialEquipment" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>主材设备费</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ForeignCurrency" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>其中：引进部分（美元）
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:documentation>
</xs:annotation>

```



---

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="ConvertedIntoRMB" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>折合人民币</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Machine" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>机械费</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Overhead" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>管理费</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Profit" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>利润</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AddiCost">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>补充费用</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>

```

---

```

</xs:element>
<xs:element name="UnitWorksSummary">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单位工程费用汇总</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="UnitWorksSummaryGroup" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="UnitWorksSummaryItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="UnitWorksSummaryGroup">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单位工程费用汇总标题</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="UnitWorksSummaryGroup" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="UnitWorksSummaryItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Kind" type="xs:integer" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>汇总类型</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

---

```

        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>备注</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="UnitWorksSummaryItem">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单位工程费用汇总明细</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="QtyFormula" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>计算基数</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Rate" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>费率(%)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Kind" type="xs:integer" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>汇总类型</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">

```

---

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>备注</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DivisionalAndElementalWorks">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>分部分项工程</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xs:element ref="SummaryOfBasicCost" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="DivisionalWorks" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:choice minOccurs="0">
                <xs:element ref="WorkElement" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref="Norm" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:choice>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Preliminaries">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>措施项目</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xs:element ref="SummaryOfBasicCost" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="DivisionalWorks" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element ref="WorkElement" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SummaryOfBasicCost">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>合计费用</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0">

```

---

```

        <xs:element ref="AddiCost" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Labor" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>人工费</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Material" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>材料费</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="MainMaterial" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>主材费</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Equipment" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>设备费</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="MainMaterialEquipment" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>主材设备费</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ForeignCurrency" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>其中：引进部分（美元）
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ConvertedIntoRMB" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>折合人民币</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Appraisal" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>暂估价</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>

```

---

```

        <xs:attribute name="Machine" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>机械费</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Overhead" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>管理费</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Profit" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>利润</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="StatutoryFees" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>规费</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Tax" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>税金/增值税销项税额
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DivisionalWorks">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>分部工程</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xs:element ref="SummaryOfBasicCost" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="DivisionalWorks" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:choice minOccurs="0">
                <xs:element ref="WorkElement" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref="Norm" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:choice>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

---

```

<xs:attribute name="Number" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>编码</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>名称</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Attr" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>特征</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Unit" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单位</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程量</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Total" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Code" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="WorkElement">
  <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>清单项目</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xs:element ref="SummaryOfBasicCost" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="ExpressElement" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element ref="WorkContent" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element ref="Norm" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element ref="UnitPriceCalculationOfItem" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Number" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>项目编码</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Attr" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>项目特征</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="WorkContent" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>工作内容</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>计量单位</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>工程量</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="QtyFormula" type="xs:string">

```



---

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>计算基数</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="OriginalPrice" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>调整前单价(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Price" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单价(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="EquipmentPrice" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>设备单价(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="PriceLow" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最低限价(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="PriceHigh" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最高限价(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="OriginalRate" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>调整前费率(%)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Rate" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>费率(%)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="OriginalTotal" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>调整前合价(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
```

---

```

<xs:attribute name="Total" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>合价(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Major" type="xs:boolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>主要清单</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="CalcType" type="xs:integer" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>计算方式</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Specialty" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>专业类别</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ListingIdentity" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>清单标识</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Code" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ExpressElement">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程量计算表</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="OrderNumber" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>序号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Express" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程量计算式</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Quantity" type="xs:double" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程量</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Kind" type="xs:integer" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>汇总类型</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="WorkContent">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工作内容</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="WorkContent" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="Norm" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Norm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>定额子目</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0">
      <xs:element ref="ExpressElement" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="CombinedNorm" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="ManageFees" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="LabourMaterialsEquipmentsMachinesElement"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="UnitPriceCalculationOfItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="IncFees" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>定额编码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>定额名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单位</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>

```

---

```

<xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程量</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Price" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单价(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="EquipmentPrice" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>设备单价(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Total" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>合价(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="EquipmentTotal" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>设备合价（元）</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ForeignCurrency" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>其中：引进部分（美元）
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ConvertedIntoRMB" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>折合人民币（元）</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="EfficiencyKind" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>降效类型</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="IncFeeKind" type="xs:integer">
  <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>子目增加费类型</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Conversion" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>换算说明</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Specialty" type="xs:integer">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>专业类别</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="NormIdentity" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>定额标识</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Volume" type="xs:integer">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>册</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Chapter" type="xs:integer">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>章</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CombinedNorm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>组合定额</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>定额编码</xs:documentation>
      </xs:annotation>

```

---

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>定额名称</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单位</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工程量</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Specialty" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>专业类别</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NormIdentity" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>定额标识</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IncFees">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>子目增加费</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>编码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">

```

---

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>名称</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="CalcKind" type="xs:integer" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>计算基础类型</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Rate" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>系数(<xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="LaborRate" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>人工系数(<xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="MaterailRate" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>材料系数(<xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="MachineRate" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>机械系数(<xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Labor" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>增加人工费（元）</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Materail" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>增加材料费（元）</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Machine" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>增加机械费（元）</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>

```



---

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="UnitPriceCalculationOfItem">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>子目单价计算</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence minOccurs="0">
                <xs:element ref="UnitPriceCalculationOfItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="QtyFormula" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>计算基数</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="Rate" type="xs:double">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>费率(%)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ManageFees">

```

---

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>子目管理费</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="Fee1" type="xs:double" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>一类地区管理费</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Fee2" type="xs:double" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>二类地区管理费</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Fee3" type="xs:double" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>三类地区管理费</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Fee4" type="xs:double" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>四类地区管理费</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Rate" type="xs:double" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>管理费换算比例(<xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="AddFee1" type="xs:double">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>扩充的一类地区管理费
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="AddFee2" type="xs:double">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>扩充的二类地区管理费
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="AddFee3" type="xs:double">
    <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>扩充的三类地区管理费
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="AddFee4" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>扩充的四类地区管理费
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="LabourMaterialsEquipmentsMachinesSummary">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>工料机汇总</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0">
            <xs:element ref="LabourMaterialsEquipmentsMachinesElement"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Number" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>工料机编码</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>名称</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Specification" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>型号规格</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>单位</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">
            <xs:annotation>

```

---

```
        <xs:documentation>数量</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ProviderExp" type="xs:integer">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>运算符</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ProviderRate" type="xs:double">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>风险系数(<!-- -->)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ProviderBase" type="xs:double">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>基准单价(元)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TaxRate" type="xs:double">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>除税率(<!-- -->)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NoTaxOrgPrice" type="xs:double">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>除税定额价(元)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NoTaxPrice" type="xs:double">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>除税编制价(元)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TaxOrgPrice" type="xs:double">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>含税定额价(元)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TaxPrice" type="xs:double">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>含税编制价(元)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ForeignCurrency" type="xs:double">
```

---

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>引进部分（美元）</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ConvertedIntoRMB" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>折合人民币</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="NoTaxOrgTotal" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>除税定额价合价(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="NoTaxTotal" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>除税编制价合价(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TaxOrgTotal" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>含税定额价合价(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TaxTotal" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>含税编制价合价(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Weight" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>变值权重</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="BasicPrice" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>基本价格指数</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="CurrentPrice" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>现行价格指数</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>

```

---

```
<xs:attribute name="Kind" type="xs:integer" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工料机类型</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Class" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工料机归属</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ExtKind" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>扩展属性</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Concrete" type="xs:boolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>商品砼</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="AddiKind" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>附加属性</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="MainMaterial" type="xs:boolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>主要材料</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ProvisionalMaterial" type="xs:boolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>暂估价材料</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Provider" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>供料方式</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="PriceSource" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>价格来源</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
```

---

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="Delivery" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>交货方式</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Location" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>送达地点</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ProducingArea" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>产地</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Supplier" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>供应商</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Character" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>质量要求</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="LabourMaterialsEquipmentsMachinesElement">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工料机含量明细</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>工料机编码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">

```

---

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>消耗量</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="NOCost" type="xs:boolean">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>不计价材料</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>备注</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="BidEvaluationMainMaterial">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>评标主要材料</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>评标主要材料编码</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>工料机编码</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>名称</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Specification" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>型号规格</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>

```



---

```
        <xs:documentation>单位</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Price" type="xs:double">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单价(元)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="LimitedPrice" type="xs:double">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>最高限价(元)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ResClassValue" type="xs:double">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>控制价(元)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>数量</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Total" type="xs:double">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>合价(元)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ProviderExp" type="xs:integer">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>运算符</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ProviderRate" type="xs:double">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>风险系数(%)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ProviderBase" type="xs:double">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>基准单价(元)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="PriceSource" type="xs:string">
```

---

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>价格来源</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Delivery" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交货方式</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="DeliPlace" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>送达地点</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ProducingArea" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>产地</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Supplier" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>供应商</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Character" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>质量要求</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>备注</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Sundry">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>其他项目</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="SundryCosts"/>
            <xs:element ref="ProvisionalSums" minOccurs="0"/>

```

---

```

        <xs:element ref="ProvisionalMaterialEquipment" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="SpecialtyProvisionalPrice" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="DayWorkRate" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="MainContractorAttendance" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="ClaimsCost" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="SiteInstructionCost" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SundryCosts">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>其他项目费</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element ref="SundryCostsGroup" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element ref="SundryCostsItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>备注</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SundryCostsGroup">
    <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>其他项目费标题</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element ref="SundryCostsGroup" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element ref="SundryCostsItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Kind" type="xs:integer" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>汇总类型</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>备注</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SundryCostsItem">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>其他项目费明细</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Unit" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单位</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程量</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="QtyFormula" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>计算基数</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Price" type="xs:double">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单价(元)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Rate" type="xs:double">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>费率(%)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Total" type="xs:double">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>合价(元)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Kind" type="xs:integer" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>汇总类型</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Remark" type="xs:string">

```

---

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>备注</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProvisionalSums">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>暂列金额</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element ref="ProvisionalSumsGroup" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element ref="ProvisionalSumsItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>备注</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProvisionalSumsGroup">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>暂列金额标题</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>

```

---

```

        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element ref="ProvisionalSumsGroup" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element ref="ProvisionalSumsItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Kind" type="xs:integer" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>汇总类型</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>备注</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProvisionalSumsItem">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>暂列金额明细</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Unit" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>单位</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">

```

---

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>工程量</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="QtyFormula" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>计算基数</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Price" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>单价(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Rate" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>费率(<xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>合价(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Kind" type="xs:integer" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>汇总类型</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>备注</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProvisionalMaterialEquipment">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>材料设备暂估价 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0">
            <xs:element ref="ProvisionalMaterialEquipmentItem"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

```



---

```

</xs:sequence>
<xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Total" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProvisionalMaterialEquipmentItem">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>材料设备暂估价明细</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>编码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Specification" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>型号规格</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">

```

---

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>计量单位</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>数量</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Price" type="xs:double">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>单价(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>合价(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>备注</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SpecialtyProvisionalPrice">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>专业工程暂估价</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:element ref="SpecialtyProvisionalPriceGroup" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="SpecialtyProvisionalPriceItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>工程名称</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
        <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SpecialtyProvisionalPriceGroup">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>专业工程暂估价标题</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="SpecialtyProvisionalPriceGroup" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="SpecialtyProvisionalPriceItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Content" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程内容</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Kind" type="xs:integer" use="required">
      <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>汇总类型</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SpecialtyProvisionalPriceItem">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>专业工程暂估价明细</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Content" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程内容</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Unit" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单位</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>工程量</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="QtyFormula" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>计算基数</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Price" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单价(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

---

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="Rate" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>费率(%)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Total" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>合价(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Kind" type="xs:integer" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>汇总类型</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DayWorkRate">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>计日工</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="DayWorkRateGroup" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="DayWorkRateItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

---

```

        <xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>备注</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DayWorkRateGroup">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>计日工标题</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element ref="DayWorkRateItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Code" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>备注</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DayWorkRateItem">

```

---

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>计日工明细</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="Number" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>项目编码</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Specification" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>型号规格</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Unit" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>单位</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>数量</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Price" type="xs:double">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>综合单价(元)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>合价(元)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>备注</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
```

---

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="MainContractorAttendance">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>总承包服务费</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element ref="MainContractorAttendanceGroup"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref="MainContractorAttendanceItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="MainContractorAttendanceGroup">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>总承包服务费标题</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element ref="MainContractorAttendanceGroup"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref="MainContractorAttendanceItem" minOccurs="0"

```



---

```

maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Kind" type="xs:integer" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>汇总类型</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>备注</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MainContractorAttendanceItem">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>总承包服务费明细</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>项目价值(元)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Content" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>服务内容</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

---

```

    <xs:attribute name="QtyFormula" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>计算基础</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Rate" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费率(%)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Kind" type="xs:integer" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>汇总类型</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ClaimsCost">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>索赔费用</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="ClaimsCostGroup" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="ClaimsCostItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">

```

---

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>备注</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ClaimsCostGroup">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>索赔费用标题</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:element ref="ClaimsCostGroup" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="ClaimsCostItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Kind" type="xs:integer" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>汇总类型</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
        <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ClaimsCostItem">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>索赔费用明细</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Unit" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>计量单位</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>数量</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="QtyFormula" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>计算基数</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Price" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单价(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Rate" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费率(%)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>合价(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

---

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="Reason" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>依据</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Kind" type="xs:integer" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>汇总类型</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SiteInstructionCost">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>现场签证费用</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="SiteInstructionCostGroup" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="SiteInstructionCostItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>

```

---

```

        <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>备注</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SiteInstructionCostGroup">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>现场签证费用标题</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element ref="SiteInstructionCostGroup" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element ref="SiteInstructionCostItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Kind" type="xs:integer" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>汇总类型</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>备注</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SiteInstructionCostItem">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>现场签证费用明细</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

---

```

<xs:complexType>
  <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>项目名称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Unit" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>计量单位</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Quantity" type="xs:double">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>数量</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="QtyFormula" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>计算基数</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Price" type="xs:double">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>单价(元)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Rate" type="xs:double">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>费率(%)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>合价(元)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Reason" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>依据</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Kind" type="xs:integer" use="required">
    <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>汇总类型</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StatutoryFees">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>规费</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="StatutoryFeesGroup" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="StatutoryFeesItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StatutoryFeesGroup">

```



---

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>规费标题</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:element ref="StatutoryFeesGroup" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element ref="StatutoryFeesItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>备注</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StatutoryFeesItem">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>规费明细</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="CalBasis" type="xs:string">
      <xs:annotation>

```

---

```

        <xs:documentation>计算基础</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="QtyFormula" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>计算基数</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Rate" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费率(%)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税金/增值税销项税额</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0">
      <xs:element ref="TaxItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>

```

---

```

<xs:attribute name="CalBasis" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>计算基础</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="QtyFormula" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>计算基数</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Rate" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>费率(%)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Total" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>备注</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TaxItem">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税金/增值税销项税额明细</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="CalBasis" type="xs:string">
      <xs:annotation>

```

---

```
        <xs:documentation>计算基础</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="QtyFormula" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>计算基数</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Rate" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费率(%)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Total" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>金额(元)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>费用代号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Remark" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>备注</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```